



pali kotwiczny  
drewniane fi16cm  
L=2,50m  
rozstaw co 2,5m

pręt fi16 do kotwienia  
ścianki: L=3,50m

podłużnica zewnętrzna i wewnętrzna (1x16x16cm+ 1X10X16cm)

miejsce montażu  
pomostu płytakowego

P - pali prowadzący do pomostu płytakowego  
Montaż pali wg instrukcji producenta

Przebudowa ściegu kleszo - rowkowego wraz z montażem elementów małej architektury	
Tytuł rysunku	Rzut - Detal D4 - pomost i ścianka szczytowa
Investor	Wójt Gminy Pokrzyw z siedzibą w Zakładach ul. Ciepłotłoczna 6, 42-110 Pokrzyw
Adres inwestycji	Zawady, ul. Ciepłotłoczna 6, 42-110 Pokrzyw nr działek: 930/5 - 930/9, 930/2
Rodzaj opracowania	Projekt budowlano-wykonawczy
Zespół projektowy Podpis Skala	
mgr inż. Krzysztof Zyskowski SKLUBO/1388/02	
mgr inż. Agnieszka Gawlik	
architekt krajoznawcy	
Data 06.2013	
Nr rys. 1:50	
Opracowanie mgr inż. Agnieszka Gawlik	
architekt krajoznawcy	
Data 06.2013	
Nr rys. 1:50	
Opracowanie mgr inż. Agnieszka Gawlik	
architekt krajoznawcy	