Indeks	Przedmiot poprawki	Data	Wykonał

Biuro Konstrukcyjne "PROFIS" Łach Grzegorz	Projektant	mgr inż. Grzegorz Łach	SLK/1958/P00K/07	
	Sprawdzający	mgr inż. Piotr Sułkowski	SLK/2686/P00K/09	
PROFIS	Opracował			
Kolonia Wierzchowisko, ul.Rogodno 9, 42-233 Mykanów e-mail: biuroprofis@vp.pl ; tel.: 606539014		mgr inż. Piotr Wojciechowski	–	

Projekt: Strzelnica OSP
wraz ze świetlicą wiejską

Przedmiot rysunku
Elementy konstrukcyjne fundamentów

Nr rysunku	Data	Skala	Format
K.04	03.2017	1:20	A2

UWAGI:
1. Beton konstrukcyjny dla elementów monolitycznych C20/25.
Stal A-IIIN B500SP pręty żebrowane
Stal A-I St3S - b pręty gładkie (strzemiona)
2. Otulina betonowa zbrojeniaław fundamentowych wynosi min. 50mm
3. Minimalna długość zakotwienia prętów wynosi 50cm, natomiast zakładów na odcinkach prostych wynosi 100cm, w szczególności w narożach.
4. Ściany fundamentowe: bloczki betonowe 12x25x38cm na zaprawie klasy M5
5. Rodzaj o charakterze konstrukcyjnym realizować w oparciu o rysunki konstrukcyjne wykonawcze.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta części architektonicznej, konstrukcyjnej projektu budowlanego.