


UWAGI:

1. Bezon konstrukcyjny dla elementów monolitycznych C20/25, S41 A19N B50CSP – prób zabiorane
2. S41 A11 S35 - b. przy grzałce (straszona)
3. Ciężła betonowa żebrołana wynosi min. 25mm
3. Minimalna długość zachowania prętów wynosi 50cm, natomiast zakaz na odniedzi prętach wynosi 100cm, w szczególności w narożach.
4. Roboty o charakterze konstrukcyjnym realizowane w oparciu o opisane konstrukcje wykonawcze.

Przebieg wykonania szkieletów włącznie z przygotowaniem i montażem konstrukcji projektowanego budynku.

Indeks		Przedmiot poprawki		Data		Wykonat	
 <p>PROFIS</p> <p>Kołoło Wierzbowa, ul. Jagonia 3, 42-233 Wyrzok e-mail: biuro@profis.pl ; tel. 605535014</p>		<p>Biuro konstrukcyjne "PROFIS"</p> <p>Lach Grzegorz</p>		Projektant		Wykonanie nr	
		mgr inż. Grzegorz Lach		SLK/1958/P00K/07			
		Sprawozdający					
		mgr inż. Piotr Sukowski		SLK/2686/P00K/09			
		Opracował					
mgr inż. Piotr Wojciechowski		-					
Projekt		Straznica OSP		Przedmiot rysunku		Elementy konstrukcyjne – Cz.2/3	
Nr rysunku		K.06		Data		Format	
		03.2017		1:20		A2	